

www.vacondrive.ee

AS Napal


Vacon100FLOW 380-480V 30kW 61A IP54

[Kontakteeru hinnapõringuks](#)



V100 FLOW - Vaconi UUS sagedusmuunduriseeria vääimsusvahemikus 1,1-630 kW.

Vacon 100 FLOW - intelligentne lahendus pumpade ja ventilaatorite juhtimiseks.



Sobib kõikidele pumbatüüpidele (tsentrifugaalpumbad, hammasrataspumbad jne.)
Multidrive system - kuni 8 pumba juhtimiseks, mis on omavahel RS485 liidesega ühendatud.

- Graafiline displei ja võrdlusnähtavad
- Digitaalne käesiraamat
- Stardiabi näustaja
- Vaikevõrdlus optimeeritud täpilisolele rakendusele
- Näustajad PID, multipump ja võrguliidestest seadistamiseks

Ä

Sisaldab standardvarustusena **Ethernet Modbus TCP** ja RS485 Modbus RTU liideseid. Ä saadaval on järgmised liideseid:

Ethernet-pühised

ModbusTCP, Ethernet IP, Profinet IO, BACnet IP

RS485-pühised

Modbus RTU, ProfibusDP, DeviceNet, LonWorks, CANOpen, BACnet, MSTP, Metasys, N2

Funktsioonid:

- Mõeldud ja kontrollitud võrguühendamiseks, võrguühendamiseks ja võrguühendamiseks
- SAFE Torque OFF, ATEX Thermistor sisend
- PID: sisseehitatud kaks PID regulaatorit
- Energia järelvalve: jälgib kWh tarbimist ja võimaldab arvutada tegeliku kokkuhoiu

Varustus:

- Drosselid: voolu harmooniliste vähendamiseks
- Sisseehitatud RFI filtrid: raadiosageduse häirete vähendamiseks
- EMC: EN 61000-3-12, EN 61800-3 (1996) + A11 (2000), Category C2
- Kondensaatorid: kasutusel pika eluea ja kõrge kasuteguriga thin film kondensaatorid (elektrolüüdivabad)
- Ohutus: 61800-5-1(2007), UL 508 C
- Tunnustused: CE, UL, cUL
- Juhtsignaalid: paiknemine klemmlaual sama, mis kõikidel teistel Vaconi sagedusmuunduritel

Parameetrid tootegrupile: Sagedusmuundurid

Pinge	380-500 V
Võimsus	30 kW
Vool	61 A
Gabariit	MR6
IP	54
Mõõmõmud	195x557x229 mm
Kaal	20 kg

[Tarnija info](#)